

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- DE.ПБ09.В.00206/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Телефон: +7(495) 258-5100, Факс: +7(495) 258-5103

Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com, Сайт: www.knaufceilingsolutions.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма «Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG»

Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Elsenhthal 15, D-94481 Grafenau, Germany.

Адрес производства: ГЕРМАНИЯ, Elsenhthal 15, D-94481 Grafenau, Germany

GLN 4044617000004

Телефон/ факс: +49 8552422-0, E-mail: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ,

город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,

E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели минераловолокнистые потолочные «KNAUF AMF», номинальной толщиной панели 12-40 мм, плотностью от 105 до 420 кг/м³, серий Termatex, Ecomin, Toriq, марок согласно приложению № 1, производимые по документации производителя.

Марки смотрите в приложении к сертификату бланк 0000001.

Серийный выпуск

код ОКПД2: 23.99.19.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк 0000001.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 1027/ТР, 1028/ТР, 1029/ТР от 19.04.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протоколы сертификационных испытаний № 7999/РС, 8000/РС, 8001/РС от 21.04.2021 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПББ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 778/20 от 18.11.2020 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.04.2021 по 20.04.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.



ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)


№ RU C- DE.ПБ09.В.00206/21

Бланк № 0000001

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, обеспечивает:

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Панели минераловолокнистые потолочные «KNAUF AMF», номинальной толщиной панели 12-40 мм, плотностью от 105 до 420 кг/м ³ , серий:	
THERMATEX, марок: Feinstratos, Feinstratos Micro, Schlicht, Acoustic, Alpha, Alpha Colors, Alpha HD, Alpha ONE, Antaris, Antaris C, Aquatec, Aquatec Hygena, dB Acoustic, Feinfresko, Fresko, Feinstratos micro Complete, Laguna, Laguna Micro, Mercure Complete, Mercure, Schlicht, Star Complete, Star, Thermaclean, Thermofon, Varioline Alpha, Varioline Acoustic; ECOMIN, марок: Trento, Nevada, Filigran, Orbit, Planet;	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
ТОPIQ, марок: Topiq Efficient Pro, Topiq Prime, Efficient Pro Hygena, Sonic Element, Sound.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умереновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
Типы обработок кромок: Board, Board with painted edges, Tegular 24, Tegular 24/90, Tegular 15, Tegular 15/90, Tegular 15/90 S, Vector, K2C2, SL2, Finesse, Tegular 15 BE, TechZone, Seamless, SK, VT-24, VT-15, VTS-15/25, VTS-15 F, SF, GN, AW, AW/GN.	


 РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)
М.П.
Эксперт (эксперты)


 Умрихина Ольга
Васильевна


 Мирфатуллаев М.М.